

Wereld premiere:

BEKOMAT[®] 33

Het innovatieve service
concept – nu ook verkrijgbaar
voor grotere capaciteiten

Persluchtspecialist BEKO TECHNOLOGIES presenteerde hun, uit 3 delen bestaande, BEKOMAT[®] 33 condensaatatap voor het eerst op de ComVac. Hiermee maakte BEKO TECHNOLOGIES de serie, van de reeds eerder succesvol geïntroduceerde BEKOMAT 31 en 32, met een groter model compleet.

Het innovatieve basis concept komt in de hele serie terug en zorgt voor zeer eenvoudig onderhoud. Alle bewegende onderdelen zitten verwerkt in één service unit met een handig kliksysteem.

BEKOMAT[®] 33 bestaat uit 3 units: de service unit, een corrosiebestendige behuizing waar alle onderdelen in zitten; de controle unit, deze dient éénmalig te worden geïnstalleerd; en de condensaatopvangtank, deze is ook stationair.

Deze constructie zorgt voor een zeer eenvoudige vervanging van alle onderdelen. De condensaat-opvangtank blijft geïnstalleerd in het persluchtsysteem en vangt het condensaat op. De controle unit en service unit kunnen gemakkelijk worden losgekoppeld en vervanging van de serviceunit is snel uitvoerbaar middels het kliksysteem.

De gebruiksklare service unit, door de producent getest op druk en functie, vereist geen elektrische installatie van de afzonderlijke onderdelen. Met dit plug-en-play system is bij de BEKOMAT[®] 33 in minimale tijd maximaal onderhoud te realiseren.

Wereldwijd zijn er al meer dan 1,5 miljoen elektronisch en niveaugegelde condensaatftaps van BEKO in gebruik.

Technische data BEKOMAT® 33

Bedrijfsdruk	min. 0.8 bar, max 16 bar
Max. compressor capaciteit	10 m3/min
Max. droger capaciteit	20 m3/min
Max. filter capaciteit	100 m3/min

Voor meer informatie neemt u contact op met:

BEKO TECHNOLOGIES BV

Vaartveld 25
4704 SE Roosendaal
Tel 0165-320300
Fax 0165-320330

