

## PRODUKTER – se [www.ledsystem.se](http://www.ledsystem.se) för hela sortimentet

	Produktbeskrivning	Teknisk specifikation, alla produkter är CE-märkta och följer RoHS standard	Antal produkter/låda	Förpackning	Artikelnr
	GU10 60 LEDs 3W Varmvit	Socket: GU10, Effekt: 3 Watt, LED antal: 60 LEDs Ø3 mm, Färgtemperatur: Varmvit, 3300° Kelvin, Spridningsvinkel: >100°, keramiksocket för bra kylning, Spänning: 230 Volt, Reflektor: Ø50 mm, Längd: 58 mm, Livslängd: över 30.000 timmar, ej dimbar.	10x	50x	GU10-3W-60WW
	E27 Spot 60 LEDs 3W Varmvit	E27, Ø50 mm, Längd: 78 mm.	10x	50x	E27-3W-60WW
	E14 Spot 60 LEDs 3W Varmvit	E14, Ø50 mm, Längd 78 mm.	10x	50x	E14-3W-60WW
	GU5.3 60 LEDs 3W Varmvit	Socket: GU5,3/MR16, Effekt: 3 Watt, LED antal: 60 LEDs Ø3 mm, Färgtemperatur: Varmvit, 3300° Kelvin, Spridningsvinkel: >100°, Spänning: 12 Volt AC/DC, Reflektor: Ø50 mm, Längd: 50 mm, Livslängd: över 30.000 timmar, ej dimbar.	10x	50x	GU5.3-3W-60WW
	GU10 24 SMD 3,5W Varmvit	Socket: GU10, Effekt: 3,5 Watt, LED antal: 24 st högintensiva SMD N5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, Spridningsvinkel: 120°, frostat frontglas ger jämn ljusbild, Spänning: 230 Volt, Reflektor: Ø50 mm, Längd 65 mm, Livslängd: över 35.000 timmar, ej dimbar.	50x	50x	GU10-3,5W-24SMDWW
	E27 24 SMD 3,5W Varmvit	E27, Ø50 mm, Längd: 77 mm.	50x	50x	E27-3,5W-24SMDWW
	E14 24SMD 3,5W Varmvit	E14, Ø50 mm, Längd 82 mm.	50x	50x	E14-3,5W-24SMDWW
	GU5.3 24 SMD 2,8W Varmvit	Socket: GU5,3/MR16, Effekt: 2,8 Watt, LED antal: 24 st högintensiva SMD N5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, Spridningsvinkel: 120°, frostat frontglas ger jämn ljusbild, Spänning: 12 Volt AC/DC, Reflektor: Ø50 mm, Längd: 58 mm, Livslängd: över 35.000 timmar, dimbar.	50x	50x	GU5.3-2,8W-24SMDWW
	GU10 3x1 Watt High Power LED 3,6W Varmvit	Socket: GU10, Effekt: 3,6 Watt, LED antal: 3x1 Watt superstarka SEOUL LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2.800° Kelvin, 210 Lumen, Spridningsvinkel: 40°, kylkropp av aluminium och sk turboflänsar för optimal kylning, Spänning: 230 Volt, Reflektor: Ø50 mm, Längd 53 mm, Livslängd: över 20.000 timmar, ej dimbar.	10x	50x	GU10-3,6W-3x1WW
	E14 3x1 Watt High Power LED 3,6W Varmvit	E14, Ø50 mm, Längd 72 mm.	10x	50x	E14-3,6W-3x1WW
	GU5.3 3x1 Watt High Power LED 3,6W Varmvit	Socket: GU5,3/MR16, Effekt: 3,6 Watt, LED antal: 3x1 Watt superstarka SEOUL LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2.800° Kelvin, 210 Lumen, Spridningsvinkel: 40°, kylkropp av aluminium och sk turboflänsar för optimal kylning, Spänning: 12 Volt AC/DC, Reflektor: Ø50 mm, Längd: 53 mm, Livslängd: över 20.000 timmar, ej dimbar.	10x	50x	GU5.3-3,6W-3x1WW
	BriLux GU10 3x2 Watt V3 CREE XRE Varmvit	Socket: GU10, Effekt: 6 Watt, LED antal: BriLux 3x2 Watt superstarka V3 CREE XRE LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, 240 Lumen, Spridningsvinkel: 30°, optisk polykarbonatlins, kylkropp av aluminium och keramiksocket för optimal kylning, Spänning: 230 Volt, Reflektor: Ø50 mm, Längd 60 mm inkl pins, Livslängd: över 30.000 timmar, ej dimbar.	10x	50x	GU10-6W-3x2WW

	Produktbeskrivning	Teknisk specifikation, alla produkter är CE-märkta och följer RoHS standard	Antal produkter/låda	Förpackning	Artikelnr
	BriLux GU5.3 3x2 Watt V3 CREE XRE Varmvit	Socket: GU5,3/MR16, Effekt: 6 Watt, LED antal: BriLux 3x2 Watt superstarka V3 CREE XRE LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, 240 Lumen, Spridningsvinkel: 30°, optisk polykarbonatlin, kylkropp av aluminium och keramiksocket för optimal kylning, Spänning: 12 V AC/DC, Reflektor: Ø50 mm, Längd 52 mm inkl pins, Livslängd: över 30.000 timmar, dimbar med Govenas trafo och touchdimmer.	10x	50x	GU5.3-6W-3x2WW
	E14 Kronljus 30 SMD 2W Varmvit	Socket: E14 kronljuslampa, Effekt: 2 Watt, LED antal: 30 st högentensiva SMD N5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, Spridningsvinkel: rundstrålande, 360°, Spänning: 230 Volt, Dimension: Ø38 mm, Längd: 102 mm, Livslängd: över 35.000 timmar, ej dimbar.	50x	50x	E14-2W-30SMDWW
	E27 Klotlampa, liten, 30 SMD 2W Varmvit	E27 litet klotljus, Ø50 mm, Längd: 88 mm.	50x	50x	E27-2W-Klot30SMDWW
	E14 Klotlampa, liten, 30 SMD 2W Varmvit	E14 litet klotljus, Ø50 mm, Längd: 92 mm.	50x	50x	E14-2W-Klot30SMDWW
	G4 6 SMD 2W Varmvit	Socket: G4, Effekt: 2 Watt, LED antal: 6 st högentensiva N5050 SMD LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.000° Kelvin, 65 Lumen, Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 8-25 V AC/DC, Diam: Ø23 mm, Längd: 32 mm, Livslängd: upp emot 50.000 timmar, dimbar.		200x	G4-2W-6SMDWW
	G4 10 SMD 2,4W Varmvit	Socket: G4, Effekt: 2,4 Watt, LED antal: 10 st högentensiva N5050 SMD LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.000° Kelvin, 120 Lumen, Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 8-25 V AC/DC, Diam: Ø30 mm, Längd: 42 mm, Livslängd: upp emot 50.000 timmar, dimbar.		200x	G4-2,4W-10SMDWW
	G4 15 SMD 3W Varmvit	Socket: G4, Effekt: 3 Watt, LED antal: 15 st högentensiva SMD N3528 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.000° Kelvin, 100 Lumen, Spridningsvinkel: 180°, Spänning: 8-25 V AC/DC, Diam: Ø14 mm, Längd: 34 mm, Livslängd: upp emot 50.000 timmar, dimbar.		200x	G4-3W-15SMDWW
	G9 48 SMD 3,5W Varmvit	Socket: G9, Effekt: 3,5 Watt, LED antal: 48 st högentensiva SMD N3528 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.000° Kelvin, 210 Lumen, Spridningsvinkel: 360°, Spänning: 85-260 Volt, Dimension: Ø31 mm, Längd: 58 mm, Livslängd: upp emot 40.000 timmar, ej dimbar.	30x	30x	G9-3,5W-48SMDWW
	Elektronisk 12V transformator, 0-60W	Govena Elektronisk 12V transformator. Perfekt även för LED ner till 1W, då den startar redan vid 0W. Från 0-60W upp till 250W, Inspänning 230V, 50 Hz, Utspänning 11,5V AC, Skydd för kortslutning, övereffekt, överström och övertemperatur, Ytterhölje av icke brännbart material. Avsedd för både bakkant- och framkantdimmer, Enkelt montage med förmonterad skruv, IP44, L 72,4, B 35,5, H 25,6 mm, 75 g	20x	20x	YT60W
	Elektronisk 12V transformator, 0-105W	L 118, B 36,5, H 29,5 mm, 120 g	20x	20x	YT105W
	Elektronisk 12V transformator, 0-150W	L 173, B 53, H 33 mm, 235 g	10x	10x	YT150W
	Elektronisk 12V transformator, 0-250W	L 173 B 53, H 38 mm, 285 g	10x	10x	YT250W