

LED DOWNLIGHT SERIE FRÅN HOFFMEISTER

LJUSGRUPPEN presenterar en ny Downlightserie med energisnåla LED:s från Hoffmeister. Armaturerna finns i en mängd olika storlekar och ljusstyrkor.



DOWNLIGHT 100 LED, IP 65

Med sina 55mm inbyggnadsdjup är DL 100 LED, IP65 den perfekta och energisnåla armaturen för offentliga badrum och duschrum. Inget krångel med badrumszoner eller byte av ljuskälla då dioderna har livslängd på 50 000 timmar. Även lämplig som utomhusarmatur t.ex. under skärmtak, i carporten etc. Downlight 100 LED är spolsäker och dammtät, kapslingsklass IP65, både ovan och underifrån. Bestyckas med 10W LED antingen med 9 eller 28 graders spridningsvinkel. Välj mellan varmvita 3000° K eller kallvita 6500° K dioder. Täckringens diameter är 96 eller 125mm och håltagningen är 83mm. Armaturhus i pressgjutet aluminium. Levereras inklusive LED driftdon (220-240V 50/60Hz), IP20. Färg på täckringen: Vit, silver, svart, eller rostfritt utförande.



DOWNLIGHT 150 LED, IP65

Utanpåliggande downlight med energisnål LED teknik 18/19W och 1100 lumen. Teknikbaserad på Fortimo LED modul från Philips. Armaturen är lämplig för användning både inom- och utomhus då den är spolsäker och dammtät, IP65. DL150 LED kan även steglöst fällas in i undertak med hjälp av tillbehörsring. Stommen är i pressgjutet aluminium. Synligt 8mm säkerhetsglas med "corona" effekt. Välj mellan färgerna vit, antrasit, silver eller mörkblå.



DOWNLIGHT 170 LED

DL 170 LED är en infälld downlight med 32W effekt och 63lm/W och är ett energisnålt alternativ till downlights bestyckade med 2x26W kompaktlysrör. Avancerad diod teknik (Fortimo LED modul från Philips) med "anti-glare" reflektor ger bländfritt kvalitetsljus i kombination med låg energiförbrukning och underhållsfri service. Lämplig som allmänbelysning av kontor och skolmiljöer. "Heat pipe cooling" teknologi ger effektiv kylning och långa livslängder på 50,000 timmar. Standardfärgen på täckringen är vit. Armatur samt separat driftdon placeras i undertak med 190mm takhöjd.



DOWNLIGHT 200 LED, IP65

Utanpåliggande "storebror" downlight till DL150 LED IP65 med energisnål LED teknik 32/36W och 2000 lumen. Även denna modell är teknikbaserad på Fortimo LED modul från Philips. Armaturen är lämplig för användning både inom- och utomhus då den är spolsäker och dammtät, IP65. DL 200 LED kan även steglöst fällas in i undertak med hjälp av tillbehörsring. Stommen är i pressgjutet aluminium. Välj mellan färgerna vit, antrasit, silver eller mörkblå.