

AQUALAN-METODEN - MODERN LÖSNING MOT KAPILLÄR MARKFUKT

Markfukt i husgrunder och källare bryter ner huskonstruktioner och belastar innemiljöer genom söndervittring, saltutfällningar, avflagnande färg, mögel, bakterier, dålig lukt och röta.



AQUALAN är ett patenterat elektroniskt system som stoppar kapillärt uppstigande markfukt i husgrunden.

Det kapillärbrytande systemet återställer fuktbalansen och håller husgrunden torr. Härigenom skyddas grundkonstruktionen och värdesäkras byggnaden.


Metoden kräver varken uppgrävning eller byggnadstekniska förändringar. Emellertid är en av förutsättningarna för funktionen att det handlar om just markfukt som därigenom har kontakt med jordpotentialen utanför byggnaden. Systemen ansluts till en jordad elanslutning.

Urfadern till AQUALAN-Teknologin är fysikern Nicola Tesla som för ca. 100 år sedan upptäckte hur potentialer kan styras med långvågor. Denna upptäckt har tillvaratagits och utgör grundfunktionen i AQUALAN-systemet. De "virvlade" långvågsimpulserna dras till markfukten i husgrunden där potentialerna utjämnas vilket leder till att vattnets ytspänning bryts och det osmotiska fuktintrånget avtar. Förenklat uttryckt: fukten förlorar fästet i husgrunden och sjunker ned i marken.

Från denna synnerligen effektiva metod utgår endast 3 Milliwatt (0,003 Watt) sändeffekt. Systemets elförbrukning är ca. 3 Watt och ger en driftskostnad på under 30 SEK/år.

Mer information i AHT-Scandinavias monter: **F520** på Fastighetsmässan i Malmö.

Thomas Lundin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Lundin'.

AHT-Scandinavia AB

Rasbo-Österberga10
755 96 Uppsala

Tel.: 018-400660

Mobil: 070-359 63 75

thomas@ah-scandinavia.se

www.ah-scandinavia.se